

Display grafico a controllo remoto

Display graphique pour commande à distance

Graphic display for remote control

Graphischer Display für Fernbedienung

Display gráfico a control remoto



Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Masse - Dimensiones • l x h x p (mm)

Sonda temperatura - Sonde température - Temperature probe - Temperaturfühler - Sonda temperatura

Comunicazione con scheda stufa o caldaia - Transmission signal avec carte électronique du poêle ou de la chaudière - Transmission signal to stove or boiler motherboard - Verbindung mit Elektronischer Platine des Ofens oder des Kessels - Comunicación con placa madre de estufa o caldera
Impostazione potenza stufa - Réglage puissance poêle - Stove power adjustment - Ofen-Leistungsstufe Einstellung - Regulación potencia de la estufa
Impostazione e visualizzazione temperatura ambiente - Réglage et visualisation température ambiante - Room temperature adjustment and visualization - Einstellung und Anzeige der Raumtemperatur - Regulación y visualización temperatura ambiente
Impostazione e visualizzazione temperatura acqua - Réglage et visualisation température eau - Water temperature Adjustment and visualization - Einstellung und Anzeige der Wassertemperatur - Regulación y visualización temperatura del agua
Regolazione crono settimanale - Réglage programmeur de semaine - Adjustable weekly programmer - Wochenprogrammierer - Regulación de la programación semanal
Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación

120x73x38

Integrata nel display - Intégrée dans le display - Integrated in the display - Im Display integriert - Incluida en el display

Onde convogliate - Ondes convoyées - Power line communication (plc) - Powerline - Kommunikation - Ondas de transmisión (sistema bus)
Si - Oui - Yes - Ja - Si

Solo stufe ventilate - Seulement poêles ventilées - Only for ventilated stoves - Nur für Luft-Ofen - Solo en las estufas ventiladas

Solo termo prodotti - Seulement appareils bouilleurs - Only for hydro stoves - Nur Wasserführenden-Geräten - Solo en termostatos
Si - Oui - Yes - Ja - Si

Scatola elettrica ad incasso - boîte d'encastrement pour maçonnerie - Recessed electrical box - Unterputzdosen für Unterputzeinbau - Encaje de predisposición



Il display grafico a controllo remoto consente di impostare e monitorare stufe, inserti, termoprodotto e caldaie da un locale diverso rispetto a quello in cui è installato il generatore di calore.

La facilità di installazione, l'intuitiva grafica del display rendono il dispositivo perfettamente integrabile nell'ambiente abitativo.

Il collegamento tra il display e il generatore di calore avviene semplicemente per mezzo di due fili, grazie alla comunicazione ad onde convogliate.

Le display graphique pour commande à distance permet de régler et contrôler des poêles, des inserts, des thermoproduits et chaudières qui se trouvent dans un locaux différent de ceux où l'appareil de chauffage est installé.

La facilité d'installation, la graphique intuitive du display rendent ce dispositif parfaitement intégrable

dans la maison.

La connexion entre display et l'appareil de chauffage est fait seulement par 2 fils grâce à la communication par ondes convoyées.

The graphic display for remote control allows to control and adjust stoves, inserts, hydro products and boiler installed in a different room.

This display, thanks to its easy installation and quick graphic, is a device that can be perfectly integrated in the house.

The connection between display and heating product is made using only 2 wires thanks to power line communication.

Der graphischer Display für Fernbedienung ermöglicht die Einstellung und Überwachung von Pellet-Ofen, Wasserführende-Ofen und Kesseln die in einem ande-

rem Raum installiert sind

Dank der einfachen Installation und der intuitiv erfassbaren Graphik integriert sich hervorragend mit dem Haus.

Der Anschluss zwischen Display und Heizungsgerät ist einfach durch 2 Kabeln dank der Powerline Kommunikation ausgeführt.

El Display gráfico a control remoto permite de regular y monitorear las estufas, insertos, termoproductos y calderas desde un lugar diferente respecto a donde ha sido instalado el generador de calor.

La facilidad de instalación, la intuitiva gráfica del display rinden el dispositivo perfectamente adaptable al ambiente domestico.

La conexión entre el display y el generador de calor se produce simplemente por medio de dos cables a ondas de transmisión (sistema bus).