

# Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 Certificazione ambientale del generatore di calore



**Reg.-No.: K 2127 2019 C 16**

<b>Certificate holder</b>	La Nordica S.p.A. Via Summano, 104 36060 Montecchio Precalcino (VI) Italy
<b>Product tested</b>	Inserto a legna / Inset appliance fired by wood logs
<b>Type designation</b>	Marchio commerciale / Trademark: LA NORDICA Tipo / Type: INSERTO 80 PRS WIDE
<b>Codes and standards</b>	DIN EN 13229:2008-06 Corrigenda to DIN EN 13229:2005-10
<b>Specific requirements</b>	Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe Based on the declared performances, the heating appliance is in class  4 stelle / 4 stars

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. K 2127 2019 B 15 dated 2019-07-08.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.


**TÜVRheinland®**

Genau. Richtig.

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Köln, 2019-07-08

Notified Body for CPD, NB 2456

  
Dipl.-Ing. Ansgar Pomp

Prestazioni del generatore di calore <i>Performances of the heating appliance</i>		Classi di prestazione / <i>Performance classes</i>			
		5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP <sup>(1)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	30	25	<b>30</b>	40	75
COT <sup>(1)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	69	35	<b>70</b>	100	150
NOx <sup>(1)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	83	<b>100</b>	160	200	200
CO <sup>(2)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	1211	650	<b>1250</b>	1500	2000
η <sup>(2)</sup> %	88,2	<b>85</b>	77	75	75

<sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883

*Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883*

<sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006 +A2/AC:2007

*Determined according to EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006 +A2/AC:2007*

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O<sub>2</sub> in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco)

*Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub> in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)*

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe

*Based on the declared performances, the heating appliance is in class*

**4 stelle / 4 stars**