

# Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 Certificazione ambientale del generatore di calore



**Reg.-No.: K 3048 2021 C 06**

<b>Certificate holder</b>	La Nordica S.p.A. Via Summano, 104 36060 Montecchio Precalcino (VI) Italy
<b>Product tested</b>	Inserto a legna / Inset appliance fired by wood logs
<b>Type designation</b>	Marchio commerciale / Trademark: LA NORDICA Modello / Model: DANTE, DANTE CON PORTALEGNA
<b>Codes and standards</b>	DIN EN 13240:2008-06 Corrigenda to DIN EN 13240:2005-10
<b>Specific requirements</b>	Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe Based on the declared performances, the heating appliance is in class  4 stelle / 4 stars

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. K 3048 2021 B 05 dated 2021-05-31.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

**TÜVRheinland®**

Genau. Richtig.

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Köln, 2021-05-31

Notified Body for CPD, NB 2456

  
Dipl.-Ing. Ansgar Pomp

<b>Prestazioni del generatore di calore</b> <i>Performances of the heating appliance</i>		<b>Classi di prestazione / Performance classes</b>			
		<b>5 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>2 stelle</b>
<b>PP<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	29	25	<b>30</b>	40	75
<b>COT<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	10	<b>35</b>	70	100	150
<b>NOx<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	101	100	<b>160</b>	200	200
<b>CO<sup>(2)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	848	650	<b>1250</b>	1500	2000
<b>η<sup>(2)</sup></b> %	85,5	<b>85</b>	77	75	75

<sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883  
*Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883*

<sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007  
*Determined according to EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007*

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O<sub>2</sub> in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco)  
*Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub> in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)*

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe  
*Based on the declared performances, the heating appliance is in class*

**4 stelle / 4 stars**