










Comfort Mini










 LxhxP	Dimensiones (mm)	700 x 550 x 453
 kg	Peso Neto kg	122
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	195 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,5 - 6,8
%	Rendimiento %	92,9 - 86,4
	Gasto horario (kg/h)	0,7 - 1,6
	Capacidad total depósito (kg)	~ 12
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
w	Consumo eléctrico (W)	80 - 100

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort Mini Crystal










 LxhxP	Dimensiones (mm)	700 x 550 x 489
 kg	Peso Neto kg	115
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	195 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,5 - 6,8
%	Rendimiento %	92,9 - 86,4
	Gasto horario (kg/h)	0,7 - 1,6
	Capacidad total depósito (kg)	~ 12
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	80 - 100

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BlmSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort P70H49










 LxhxP	Dimensiones (mm)	695 x 488 x 514
 kg	Peso Neto kg	131
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	205 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	2,9 - 7,1
%	Rendimiento %	91,7 - 90
	Gasto horario (kg/h)	0,7 - 1,7
	Capacidad total depósito (kg)	~ 10
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	80 - 100

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BlmSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort Maxi










 LxhxP	Dimensiones (mm)	640 x 616 x 716
 kg	Peso Neto kg	132
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	255 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,4 - 8,9
%	Rendimiento %	90,7 - 88,7
	Gasto horario (kg/h)	0,8 - 2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 28
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	80 - 100

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort P70










 LxhxP	Dimensiones (mm)	695 x 547 x 617
 kg	Peso Neto kg	140
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m ³	278 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m ³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	2,9 - 9,7
%	Rendimiento %	91,7 - 86,6
	Gasto horario (kg/h)	0,7 - 2,4
	Capacidad total depósito (kg)	~ 20
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	80 - 100

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort P70 Air










 LxhxP	Dimensiones (mm)	670 x 530 x 561
 kg	Peso Neto kg	125
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	287 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3 - 10
%	Rendimiento %	90,4 - 90,9
	Gasto horario (kg/h)	0,7 - 2,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 15
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	23 - 75

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort P85










 LxhxP	Dimensiones (mm)	814 x 550 x 636
 kg	Peso Neto kg	145
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	344 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,5 - 12
%	Rendimiento %	91,3 - 91,8
	Gasto horario (kg/h)	0,8 - 2,6
	Capacidad total depósito (kg)	~ 16
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	25 - 100

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort Plus










 LxhxP	Dimensiones (mm)	702 x 576 x 636
 kg	Peso Neto kg	161
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	315 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,2 - 11
%	Rendimiento %	96,1 - 90,8
	Gasto horario (kg/h)	0,7 - 2,5
	Capacidad total depósito (kg)	~ 16
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	100 - 130

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort Plus Crystal










 LxhxP	Dimensiones (mm)	702 x 576 x 673
 kg	Peso Neto kg	170
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	315 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,2 - 11
%	Rendimiento %	96,1 - 90,8
	Gasto horario (kg/h)	0,7 - 2,5
	Capacidad total depósito (kg)	~ 16
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	100 - 130

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Comfort P85 Plus

 LxhxP	Dimensiones (mm)	814 x 550 x 636
 kg	Peso Neto kg	160
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	344 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,5 - 12
%	Rendimiento %	92 - 91,1
	Gasto horario (kg/h)	0,8 - 2,6
	Capacidad total depósito (kg)	~ 16
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
	Posibilidad de conexión de termostato externo (TA)	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	75 - 150

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**