










Comfort Idro L80










 LxhxP	Dimensiones (mm)	821 x 648 x 608
 kg	Peso Neto kg	220
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	545 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,7 - 19
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	4,3 - 14,9
%	Rendimiento %	91,6 - 90,4
	Gasto horario (kg/h)	1,3 - 4,3
	Capacidad total depósito (kg)	~ 18
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	80 - 100
	Contenido fluido intercambiador (L)	14,6

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενεργεια IE IA **A+**

Duchessa Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	538 x 1034 x 543
 kg	Peso Neto kg	170
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	344 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,6 - 12
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3 - 10,8
%	Rendimiento %	92,8 - 91,2
	Gasto horario (kg/h)	0,8 - 2,8
	Capacidad total depósito (kg)	~ 20
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	70 - 90
	Contenido fluido intercambiador (L)	13

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energija · ενεργεια IE IA **A+**

Duchessa Idro Steel










 LxhxP	Dimensiones (mm)	538 x 1034 x 543
 kg	Peso Neto kg	158
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	344 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,6 - 12
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3 - 10,8
%	Rendimiento %	92,8 - 91,2
	Gasto horario (kg/h)	0,8 - 2,8
	Capacidad total depósito (kg)	~ 20
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	70 - 90
	Contenido fluido intercambiador (L)	13

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Megan Idro Steel










 LxhxP	Dimensiones (mm)	475 x 1053 x 588
 kg	Peso Neto kg	166
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	344 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	3,6 - 12
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3 - 10,8
%	Rendimiento %	92,8 - 91,2
	Gasto horario (kg/h)	0,8 - 2,8
	Capacidad total depósito (kg)	~ 18
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	70 - 90
	Contenido fluido intercambiador (L)	13

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Melinda Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	533 x 1157 x 583
 kg	Peso Neto kg	181
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	404 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,3 - 14,1
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3 - 11,6
%	Rendimiento %	95,6 - 91,2
	Gasto horario (kg/h)	0,9 - 3,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 30
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	13

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Melinda Idro Steel










 LxhxP	Dimensiones (mm)	533 x 1157 x 583
 kg	Peso Neto kg	178
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	404 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,3 - 14,1
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3 - 11,6
%	Rendimiento %	95,6 - 91,2
	Gasto horario (kg/h)	0,9 - 3,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 30
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	13

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Melinda Idro 2.0










 LxhxP	Dimensiones (mm)	533 x 1157 x 586
 kg	Peso Neto kg	181
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	407 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,2 - 14,2
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3,3 - 11,7
%	Rendimiento %	90,6 - 90
	Gasto horario (kg/h)	0,9 - 3,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 26
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	16

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Melinda Idro Steel 2.0










 LxhxP	Dimensiones (mm)	533 x 1157 x 586
 kg	Peso Neto kg	178
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	407 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,2 - 14,2
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3,3 - 11,7
%	Rendimiento %	90,6 - 90
	Gasto horario (kg/h)	0,9 - 3,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 26
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	16

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Virna Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	793 x 1105 x 384
 kg	Peso Neto kg	151
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	415 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,3 - 14,5
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3,7 - 12,3
%	Rendimiento %	95,2 - 93
 h	Gasto horario (kg/h)	0,9 - 3,2
 kg	Capacidad total depósito (kg)	~ 22
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	65 - 80
 L	Contenido fluido intercambiador (L)	19,5

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Evelyne Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	878 x 1099 x 412
 kg	Peso Neto kg	212
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	500 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,1 - 17,5
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	4,3 - 15
%	Rendimiento %	95,1 - 93,46
	Gasto horario (kg/h)	1,1 - 3,9
	Capacidad total depósito (kg)	~ 26
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	18

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Fiandra Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	570 x 1145 x 622
 kg	Peso Neto kg	227
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m ³	Calentamiento m ³	505 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,8 - 17,6
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3,7 - 14,1
%	Rendimiento %	93 - 90
	Gasto horario (kg/h)	1,1 - 4
	Capacidad total depósito (kg)	~ 30
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	80 - 100
	Contenido fluido intercambiador (L)	16

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Costanza Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	495 x 1153 x 593
 kg	Peso Neto kg	165
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	487 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,8 - 17
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	2,7 - 12
%	Rendimiento %	92,2 - 91,9
	Gasto horario (kg/h)	1,1 - 3,8
	Capacidad total depósito (kg)	~ 27
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	70 - 100
	Contenido fluido intercambiador (L)	15

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Iside Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	690 x 1197 x 627
 kg	Peso Neto kg	255
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	540 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,3 - 18,8
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3,9 - 15,7
%	Rendimiento %	95,1 - 91,6
	Gasto horario (kg/h)	1,2 - 4,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 35
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	18,5

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Giordana Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	639 x 1199 x 641
 kg	Peso Neto kg	238
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	540 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,3 - 18,8
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3,9 - 15,7
%	Rendimiento %	95,1 - 91,6
	Gasto horario (kg/h)	1,2 - 4,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 35
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	18,5

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Raffaella Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	633 x 1176 x 624
 kg	Peso Neto kg	215
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	80
 m³	Calentamiento m³	540 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,3 - 18,8
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	3,9 - 15,7
%	Rendimiento %	95,1 - 91,6
	Gasto horario (kg/h)	1,2 - 4,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 35
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	18,5

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Iside Idro 2.0










 LxhxP	Dimensiones (mm)	690 x 1196 x 628
 kg	Peso Neto kg	255
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	545 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,3 - 19
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	4 - 15,5
%	Rendimiento %	92,3 - 91,6
	Gasto horario (kg/h)	1,2 - 4,3
	Capacidad total depósito (kg)	~ 35
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	18,5

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Raffaella Idro 2.0










 LxhxP	Dimensiones (mm)	633 x 1176 x 626
 kg	Peso Neto kg	215
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	545 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,3 - 19
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	4 - 15,5
%	Rendimiento %	92,3 - 91,6
	Gasto horario (kg/h)	1,2 - 4,3
	Capacidad total depósito (kg)	~ 35
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	90 - 110
	Contenido fluido intercambiador (L)	18,5

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Liliana Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	608 x 1314 x 698
 kg	Peso Neto kg	259
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	120
 m³	Calentamiento m³	655 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	6,7 - 22,8
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	5,4 - 20,1
%	Rendimiento %	95,9 - 92,4
	Gasto horario (kg/h)	1,5 - 5,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 53
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	100 - 120
	Contenido fluido intercambiador (L)	21

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energija · ενεργεια IE IA **A+**

Diadema Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	619 x 1304 x 698
 kg	Peso Neto kg	257
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	120
 m³	Calentamiento m³	815 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	6,7 - 28,4
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	5,4 - 25,2
%	Rendimiento %	95,9 - 90,5
	Gasto horario (kg/h)	1,5 - 6,5
	Capacidad total depósito (kg)	~ 53
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	100 - 120
	Contenido fluido intercambiador (L)	21

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energija · ενεργεια IE IA **A+**

Diadema Idro EVO

 LxhxP	Dimensiones (mm)	619 x 1304 x 698
 kg	Peso Neto kg	257
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	120
 m³	Calentamiento m³	803 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	8,03 - 28,03
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	6 - 24,12
%	Rendimiento %	90,69 - 90,94
	Gasto horario (kg/h)	1,85 - 6,43
	Capacidad total depósito (kg)	~ 53
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	-
	Contenido fluido intercambiador (L)	21










HOMOLOGACIÓN

EN

FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energija · ενεργεια IE IA **A+**

Diadema Acs Idro










 LxhxP	Dimensiones (mm)	619 x 1304 x 689
 kg	Peso Neto kg	259
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	120
 m³	Calentamiento m³	815 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	6,7 - 28,4
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	5,4 - 25,2
%	Rendimiento %	95,9 - 90,5
	Gasto horario (kg/h)	1,5 - 6,5
	Capacidad total depósito (kg)	~ 48
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	100 - 120
	Contenido fluido intercambiador (L)	21

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energija · ενεργεια IE IA **A+**

Diadema Acs Idro EVO

 LxhxP	Dimensiones (mm)	619 x 1304 x 689
 kg	Peso Neto kg	259
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	120
 m³	Calentamiento m³	803 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	8,03 - 28,03
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	6 - 24,12
%	Rendimiento %	90,69 - 90,94
 h	Gasto horario (kg/h)	1,85 - 6,43
 kg	Capacidad total depósito (kg)	~ 48
	Ventilación forzada	NO
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	-
 L	Contenido fluido intercambiador (L)	21

HOMOLOGACIÓN










EN

FlammeVerte

BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

Isidora Idro H16










 LxhxP	Dimensiones (mm)	596 x 1165 x 708
 kg	Peso Neto kg	227
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	536 (Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	5,6 - 18,7
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	4,3 - 16
%	Rendimiento %	91,5 - 92,4
	Gasto horario (kg/h)	1,3 - 4,2
	Capacidad total depósito (kg)	~ 33
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	60 - 85
	Contenido fluido intercambiador (L)	27

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BlmSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**

Isidora Idro H20










 LxhxP	Dimensiones (mm)	596 x 1243 x 708
 kg	Peso Neto kg	235
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	665 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	6,9 - 23,2
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	5,5 - 20
%	Rendimiento %	91,2 - 91,5
	Gasto horario (kg/h)	1,6 - 5,3
	Capacidad total depósito (kg)	~ 38
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	65 - 85
	Contenido fluido intercambiador (L)	27

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A++**

Rosanna Idro

 LxhxP	Dimensiones (mm)	511 x 1150 x 632
 kg	Peso Neto kg	163
 Ø	Dimensiones salida humos (Ø mm)	100
 m³	Calentamiento m³	407 <small>(Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m³)</small>
kW-N	Potencia nominal útil (kW)	4,1 - 14,2
H₂O	Potencia suministrada al liquido (kW)	2,9 - 11
%	Rendimiento %	92,9 - 91,1
 h	Gasto horario (kg/h)	0,9 - 3,2
 kg	Capacidad total depósito (kg)	~ 27
	Ventilación forzada	Sí
	Mando a distancia	Sí
W	Consumo eléctrico (W)	65 - 95
 L	Contenido fluido intercambiador (L)	15

HOMOLOGACIÓN

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

ENERG Y IJA
energía · ενέργεια IE IA **A+**