









LNK15

 LxhxP	Dimensioni (mm)	599 x 1310 x 1293
 kg	Peso kg	465
	Dimensioni bocca fuoco (mm)	x
	Dimensioni focolare (mm)	89 dm ³
 Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	150
	m ³ riscaldabili	495 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m ³)
kW-N	Potenza nominale (kW)	17,3
H₂O	Potenza resa al liquido (kW)	17,3
%	Rendimento %	89
	Consumo orario (kg/h)	4,5
w	Assorbimento elettrico (W)	28
	Contenuto fluido scambiatore (L)	72









CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BlmSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**



LNK20

 LxhxP	Dimensioni (mm)	599 x 1310 x 1293
 kg	Peso kg	465
	Dimensioni bocca fuoco (mm)	x
	Dimensioni focolare (mm)	89 dm ³
 Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	150
	m ³ riscaldabili	602 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m ³)
kW-N	Potenza nominale (kW)	21
H₂O	Potenza resa al liquido (kW)	21
%	Rendimento %	89,3
	Consumo orario (kg/h)	5,4
w	Assorbimento elettrico (W)	33
	Contenuto fluido scambiatore (L)	72








CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BlmSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**



LNK30

 LxhxP	Dimensioni (mm)	695 x 1310 x 1293
 kg	Peso kg	519
	Dimensioni bocca fuoco (mm)	x
	Dimensioni focolare (mm)	119 dm ³
∅	Diametro scarico fumi (∅ mm)	150
	m ³ riscaldabili	831 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m ³)
kW-N	Potenza nominale (kW)	29
H₂O	Potenza resa al liquido (kW)	29
%	Rendimento %	89,9
	Consumo orario (kg/h)	7,4
w	Assorbimento elettrico (W)	43
	Contenuto fluido scambiatore (L)	91,6








CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BlmSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**



LNK40

 LxhxP	Dimensioni (mm)	695 x 1310 x 1293
 kg	Peso kg	524
	Dimensioni bocca fuoco (mm)	x
	Dimensioni focolare (mm)	119 dm ³
Ø	Diametro scarico fumi (Ø mm)	150
	m ³ riscaldabili	1060 (Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m ³)
kW-N	Potenza nominale (kW)	37
H₂O	Potenza resa al liquido (kW)	37
%	Rendimento %	90,5
	Consumo orario (kg/h)	9,2
w	Assorbimento elettrico (W)	52
	Contenuto fluido scambiatore (L)	90,2

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BlmSchV II

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA **A+**

